

余裕の1.6kVA!

- 1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現
- 並列運転キット(別売)で最大3.0kVAまで発電できます
- 直流12Vバッテリー充電専用コンセント付

GE-1600SS-IV



交流(AC)20Aコンセント×2
(合計16Aまで)

出力: 1.6kVA 連続運転時間: 4.2~10.5時間

20kg



軽量32kgで低騒音

- 2000Wクラスながら手でラクラク積み降ろしできます
- 並列運転キット(別売)で最大3.8kVAまで発電できます
- 直流12Vバッテリー充電専用コンセント付

GE-2000SS-IV



交流(AC)20Aコンセント×2
(合計20Aまで)

出力: 2.0kVA 連続運転時間: 5.0~8.6時間

32kg



段積みOK
狭い場所の
保管に便利



アクセサリ (別売品)



チャージコード
(GE-900SS-IV/1600SS-IV/2000SS-IV)



GE-2000SS-IV用
4輪キャスター(ストッパー付)



GE-1600SS-IV用
並列運転キット



GE-2000SS-IV用
並列運転キット

型 式		防音型ポータブル GE-1600SS-IV	防音型インバータ GE-2000SS-IV	
発 電 機	電気用品安全法適合	○	○	
	周 波 数 Hz	50/60 (ワンタッチ切換)		
	出 力 kVA	1.6	2.0	
	電 圧 V	100	100	
	電 流 A	16	20	
	コ ン セ ント 数	20A×2	20A×2	
ガ ソ リ ン エ ン ジ ン	力 率	1.0		
	相 数	単相(2線式)		
	1 2 V 直 流 電 源	DCコンセント		
	名 称	ヤマハ MZ80V-20i	ヤマハ MZ175	
	形 式	4サイクル空冷OHV		
	総 排 気 量 mL	79	171	
	始 動 方 式	リコイルスタータ式		
	燃 料	無鉛レギュラーガソリン		
	燃 料 タ ン ク L	4.2	6.0	
	連 続 運 転 時 間	1/4負荷時 h	10.5*1	8.6
定格負荷時 h		4.2	5.0	
寸 法 質 量	全 長 mm	490	527	
	全 幅 mm	280	419	
	全 高 mm	455	461	
	乾 燥 質 量 kg	20	32	
騒 音 値	音 圧 レ ー ル	1/4負荷時 7mdB(A)	51.5*1	54*1
		定格負荷時 7mdB(A)	61	59
	音 響 パ ワ ー レ ー ル LwA dB	85●	86●	

騒音値: ●...超低騒音型指定機 ○...低騒音型指定機 *1.エコノミーコントロールON時