

100v・単相200v・三相200v インバーター直流溶接機

交流溶接機やエンジン溶接機を完全に超えた能力と使い良さ!

業務用 屋内型 電撃防止機能付

100V専用 φ2.6棒をらくらく溶接!!

溶接電流 100A 適応溶接棒 φ2.6 溶接母材 1.0~5.0mm
 容量 3.0KVA 使用率 40%

PW-100S
 ■サイズ W163 × D360 × H215mm
 ■電線 2.0mm² × 3芯 × 3m(ボッキンプラグ)
 ■重量 8.5kg

JANコード/4937305-03560-3
 梱包数/1台 元払発送単位/1台
 標準価格(税別) **140,000円**

使用率	40%	70%	100%
溶接電流	100A	75A	65A以下

単相200V専用 デジタル表示 φ3.2棒をらくらく溶接!!

溶接電流 140A 適応溶接棒 φ3.2 溶接母材 1.0~7.0mm
 容量 8.0KVA 使用率 40%

DIGITAL-140DSK-S
 ■サイズ W140 × D380 × H280mm
 ■電線 4.0mm² × 3芯 × 2m
 ■重量 7.3kg

JANコード/4937305-04074-4
 梱包数/1台 元払発送単位/1台
 標準価格(税別) **115,000円**

使用率	40%	70%	100%
溶接電流	140A	106A	89A以下

単相200V専用 デジタル表示 φ3.2棒をらくらく溶接!!

溶接電流 160A 適応溶接棒 φ3.2 溶接母材 2.0~9.0mm
 容量 9.0KVA 使用率 50%

DIGITAL-160DSK
 ■サイズ W140 × D415 × H280mm
 ■電線 4.0mm² × 3芯 × 2m
 ■重量 12.3kg

JANコード/4937305-04030-0
 梱包数/1台 元払発送単位/1台
 標準価格(税別) **120,000円**

使用率	50%	70%	100%
溶接電流	160A	135A	113A以下

単相200V専用 デジタル表示 φ4.0棒をらくらく溶接!!

溶接電流 180A 適応溶接棒 φ4.0 溶接母材 3.0~12.0mm
 容量 9.6KVA 使用率 50%

DIGITAL-180A
 ■サイズ W150 × D420 × H280mm
 ■電線 4.0mm² × 3芯 × 3m
 ■重量 13.0kg

JANコード/4937305-04187-1
 梱包数/1台 元払発送単位/1台
 標準価格(税別) **145,000円**

使用率	50%	70%	100%
溶接電流	180A	152A	127A以下

単相200V専用 デジタル表示 φ4.0棒をらくらく溶接!!

溶接電流 200A 適応溶接棒 φ4.0 溶接母材 3.0~12.0mm
 容量 11.2KVA 使用率 40%

DIGITAL-200A
 ■サイズ W160 × D420 × H280mm
 ■電線 6.0mm² × 3芯 × 5m
 ■重量 16.4kg

JANコード/4937305-04027-0
 梱包数/1台 元払発送単位/1台
 標準価格(税別) **165,000円**

使用率	40%	70%	100%
溶接電流	200A	150A	126A以下

単相200V専用 デジタル表示 φ5.0棒をらくらく溶接!!

溶接電流 230A 適応溶接棒 φ5.0 溶接母材 3.0~16.0mm
 容量 13.8KVA 使用率 50%

DIGITAL-230A
 ■サイズ W195 × D420 × H290mm
 ■電線 6.0mm² × 3芯 × 5m
 ■重量 17.0kg

JANコード/4937305-04214-4
 梱包数/1台 元払発送単位/1台
 標準価格(税別) **190,000円**

使用率	50%	70%	100%
溶接電流	230A	194A	163A以下

単相200V専用 デジタル表示 φ6.0棒をらくらく溶接!!

溶接電流 270A 適応溶接棒 φ6.0 溶接母材 3.0~20.0mm
 容量 14.4KVA 使用率 50%

DIGITAL-270A
 ■サイズ W215 × D490 × H280mm
 ■電線 6.0mm² × 3芯 × 5m
 ■重量 18.0kg

JANコード/4937305-04312-7
 梱包数/1台 元払発送単位/1台
 標準価格(税別) **250,000円**

※LB棒使用時はφ5.0迄です。

使用率	50%	70%	100%
溶接電流	270A	228A	191A以下

三相200V専用 デジタル表示 φ6.0棒をらくらく溶接!!

溶接電流 300A 適応溶接棒 φ6.0 溶接母材 3.0~20.0mm
 容量 15.2KVA 使用率 50%

DIGITAL-300A
 ■サイズ W230 × D490 × H300mm
 ■電線 10.0mm² × 4芯 × 5m
 ■重量 25.0kg

JANコード/4937305-04249-6
 梱包数/1台 元払発送単位/1台
 標準価格(税別) **280,000円**

※LB棒使用時はφ5.0迄です。

200Vでφ8mm棒が連続溶接、16mmの母材を溶断できる!!

使用率	50%	70%	100%
溶接電流	330A	254A	212A以下

※使用条件(夏・冬)溶接棒の太さにより使用率は変動します。 ※溶接ホルダー・アースホルダーは付属していません。

電撃防止機能付

溶接ホルダーとアースホルダー間に出力される電圧による感電を防止するもので、特に高所作業において電撃による転落等を防止するために溶接休止時の出力電圧を30V以下に切り替える機能です。

●交流アーク溶接機には、電撃防止装置の取付けの義務が「労働安全衛生法第332条」で決められています。
 直流アーク溶接機には取付けの義務はありませんが、より【安全】に使用して頂くために電撃防止装置を取付けています。